

**SPECIFICHE TECNICHE DI AUTOVEICOLI PER
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA
PER IL NOLEGGIO A FREDDO SENZA
CONDUCENTE**

II R.U.P.

Geom. Giovanni Ficetola



GRUPPO 1 – N. 16 COSTIPATORI DA 5 MC A CARICO POSTERIORE

- Autotelaio due assi o equivalente allestito con costipatore pala e carrello da 5 mc;
- Motore DIESEL;
- Anno di 1° Immatricolazione non antecedente al 01/01/2017;
- Potenza motore non inferiore a 78 kw
- Numero assi 2
- Massa totale a terra massimo 3,5 ton
- Passo massimo 2.500 mm
- Guida a sinistra
- Cambio meccanico
- Trasmissione meccanica
- Asse posteriore con ruote gemellate
- Sospensioni Anteriore / posteriore a balestre rinforzate e/o equivalente
- Posti in cabina (compreso conducente) 3
- Ruota di scorta
- Colore Bianco
- Specchi retrovisori
- Alzacristalli elettrici
- Dotazione di idoneo impianto satellitare in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione del veicolo
- Dimensioni massime di ingombro del veicolo allestito:
 - o Lunghezza: 5.200 mm;
 - o Larghezza: 2.000 mm
- Capacità utile della vasca min. mc. 5,00
- Portata utile legale minima kg 300
- Rapporto di compattazione minimo 2,5:1
- Vasca realizzata in acciaio di adeguato spessore e con struttura saldata in continuo ed a tenuta stagna
- Sistema alza volta contenitori (AVC) dotato sia di attacco DIN per cassonetti da 660 a 1.100 e sia di attacco a pettine per bidoni da 120 a 360 litri
- Sistema di costipazione costituito da pala in lamiera di acciaio e carrello costipatore con guide di scorrimento laterale
- Copertura di almeno 2/3 della vasca per impedire la volatilità dei rifiuti
- Scarico rifiuti per ribaltamento posteriore minimo a 80°
- Due piedi di stabilizzazione con azionamento sequenziale con le fasi di salita e discesa del cassone
- Impianto oleodinamico
- Verniciatura in colore bianco
- N° 1 faro rotante a luce gialla
- Puntoni di sicurezza per la manutenzione a cassone sollevato
- Avvisatore acustico intesa operatore/autista
- Attrezzatura conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche
- Barre laterali paracicli montati in zone scoperte
- Rispondenza alle norme sulle emissioni dei rumori e dei gas di scarico
- Pulsantiera fissa posizionata sul lato posteriore per l'avvio dei cicli di compattazione, completa di comando di stop e di emergenza
- Impianto elettrico a norma IP65

GRUPPO 2 – N. 3 COSTIPATORI DA 7 MC A CARICO POSTERIORE

- Autotelaio due assi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative
- Motore minimo 150 cv
- Cambio meccanico
- Numero assi 2
- Massa totale a terra da 65 a 75 q.li
- Passo minimo 2.765 mm
- Guida a sinistra
- Colore Bianco
- Asse posteriore con ruote gemellate
- Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore
- Climatizzatore
- Freni a disco anteriori e posteriori
- Posti in cabina (compreso conducente) 3
- Chiusure centralizzate con telecomando
- Volante regolabile
- Alzacristalli elettrici
- Radio bluetooth
- Tachigrafo smart
- ABS/ESC – Controllo elettronico della stabilità con ASR
- Capacità cassone 7 mc
- Vasca in acciaio
- Dimensioni del veicolo allestito:
 - o Lunghezza massima 5.600 mm
 - o Larghezza massima 2.500 mm
 - o Altezza massima 2.900mm
- Altezza di carico posteriore massima 1.700 mm
- Portata utile legale minima 1.500 kg
- Sistema alza volta contenitori (AVC) dotato sia di attacco DIN per cassonetti da 660 a 1.100 e sia di attacco a pettine per bidoni da 120 a 360 litri
- N. 2 pedane posteriori conformi alla normativa vigente
- Rapporto di compattazione minimo 2,5:1
- Scarico a mezzo ribaltamento posteriore
- Vasca in acciaio a perfetta tenuta stagna
- Stabilizzatori posteriori a comando oleodinamico con discesa automatica e coordinata all'azionamento del dispositivo di scarico vasca
- Vasca dotata da due elementi slitta/pala collegati
- Gruppo di compattazione dotato di guide di scorrimento laterali per la traslazione
- N. 1 faro rotante a flash
- N. 1 faro lavoro posto sulla parte posteriore del mezzo
- Attrezzatura costruita secondo le normative di sicurezza vigenti
- Sistema automatico di gestione cicli di compattazione
- Sistema automatico di gestione cicli di scarico
- Puntone sicurezza per vasca sollevata
- Segnalatore acustico di retromarcia con emissione sonora
- Rispondenza a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale
- Attrezzatura con certificazione CE (direttiva 2006/42/CE)

GRUPPO 3 – N. 2 AUTOCARRI FURGONATI 2 POSTI

- Motore DIESEL da almeno 1.300 cc
- Anno di Immatricolazione non antecedente al 01/01/2017
- Autotelaio furgonato
- Tipologia: Fiat Fiorino, Renault Express, Peugeot Ranch o similare
- Cambio meccanico
- Alimentazione Gasolio
- Guida a sinistra
- Autovettura a cassone chiuso idonea alla raccolta, trasporto e scarico di rifiuti urbani solidi pericolosi
- Passo del veicolo non superiore a 2.700 mm
- Potenza non inferiore a 50 kw
- Trazione anteriore
- Servosterzo con sistema EPS
- Raffreddamento a liquido
- Freni anteriori a disco
- Freni posteriori a tamburo
- Ruote anteriori e posteriori singole
- Pneumatici 175 R14
- Dotazione di idoneo impianto satellitare in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione del veicolo

GRUPPO 4 – N. 1 SPAZZATRICE MECCANIZZATA CON CASSONE DA 4/5 MC

- Motore DIESEL con cilindrata non inferiore a 4.450 cc
- Anno di Immatricolazione non antecedente al 01/01/2017
- Capacità minima del cassone 4 mc
- Contenitore rifiuti dotato di:
 - o Paratia di espulsione
 - o Filtro a griglia in acciaio INOX
 - o Sportellino laterale carico rifiuti ingombranti completo di sensore di sicurezza
- Raffreddamento liquido
- Potenza minima 110 kw
- Velocità di trasferimento 40 km/h
- Capacità serbatoio gasolio 110 litri
- Assale posteriore con pneumatici gemellati
- MTT minima 11.500 kg
- Trazione idrostatica
- Portata Utile Legale non inferiore a 5.500 kg
- Limitazione automatico velocità di trasferimento con contenitore rifiuti sollevato
- Ispezionabilità tubo di aspirazione direttamente dalla cabina
- Sedili a sospensione meccanica
- Capacità turbina di aspirazione 14.000 mc/h
- Quota di scarico basso 770 mm
- Quota di scarico in quota 1.700 mm
- Capacità serbatoio acqua da almeno 700 litri
- Cabina con ampie superfici vetrate per permettere un'ottima visibilità durante le fasi di lavoro
- Portello apribile per l'ispezione interna del tubo di aspirazione
- Ampi specchi retrovisori per la guida
- Sistema frenante idraulico sulle quattro ruote
- Fascia di spazzamento minima 2200 mm
- Ugelli abbattimento polveri in prossimità delle spazzole
- Angolo di sterzo minimo 65°
- Diametro minimo di volta 5.300 mm
- Dotazione di idoneo impianto satellitare in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione del veicolo

OFFERTA ECONOMICA

SCHEDA DA COMPILARE PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

(da inserire debitamente compilata nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA")

Procedura aperta per il noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nella Città di Battipaglia

CIG: 9133668D43

RIBASSO OFFERTO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA VALEVOLE PER L'AGGIUDICAZIONE

(CIFRE) MAX 2 CIFRE DECIMALI	(LETTERE) MAX 2 CIFRE DECIMALI
.....%	

Il Legale Rappresentante

timbro e firma - leggibile

all. copia documento di riconoscimento F/R

DICHIARAZIONE TEMPI DI CONSEGNA

(da inserire debitamente compilata nella busta "C" - "OFFERTA ECONOMICA")

Procedura aperta per il noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nella Città di Battipaglia

CIG: 9133668D43

Con la presente dichiarazione,

il sottoscritto nato a, il
....., e residente a, nella qualità di
..... della ditta, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- a. che la consegna sarà effettuata entro giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'aggiudicazione definitiva;

Timbro e Firma

(firma leggibile)

N.B.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione